

물질안전보건자료 (MSDS)

MSDS 번호: AA01473-0000000006

부탄_여름용(Butane)

Date of issue: 2016-04-12

Revision date: 2024-01-15

Version: 6.0

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명

- 부탄_여름용(Butane)

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

- 용도 : 연료 및 연료 첨가제
- 사용상의 제한 : 현행법규 및 규정을 준수할 것

다. 제조자/공급자/유통업자 정보

○ 제조자 정보

- 회사명 : 에이치디현대오일뱅크 주식회사
- 주소 : 충청남도 서산시 평신2로 182 HD현대오일뱅크
- 전화번호 : 0416605675
- 긴급 전화번호 : 0416605675

○ 공급자/유통업자 정보

- 회사명 : 에이치디현대오일뱅크 주식회사
- 주소 : 충청남도 서산시 평신2로 182 HD현대오일뱅크
- 전화번호 : 0416605675
- 긴급 전화번호 : 0416605675

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

- 인화성 가스 : 구분1
- 고압가스 : 액화가스

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

○ 그림문자



○ 신호어

- 위험

○ 유해·위험 문구

- H220 극인화성 가스
- H280 고압가스: 가열하면 폭발할 수 있음

○ 예방조치문구

1) 예방

- P210 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오. 금연

2) 대응

- P377 가스 누출 화재; 누출을 안전하게 막을 수 없다면 불을 끄려하지 마시오.
- P381 누출 시 모든 점화원을 제거하십시오.

3) 저장

- P403 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.
- P410+P403 직사광선을 피하십시오. 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.

4) 폐기

- 해당없음

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성

- 자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS 번호 또는 식별번호	함유량(%)
Butane	N-Butane ; Butyl hydride ; Methylethylmethane ;	106-97-8 / KE-03751	85±5
Petroleum gases, liquefied	Petroleum gases, liquefied (TSCA, DSL, EINECS, AICS, ECL, PICCS, ASIA-PAC, NZIoC) ; Gaz de petrole liquefies (French) (DSL, EINECS) ; Erdolgas, verflusigt (german) (EINECS) ; gases del petroleo, licuados (spanish) (EINECS) ; LIQUEFIED PETROLEUM GAS (PICCS) ; PETROLEUM GASES, LIQUIFIED (PICCS) ; LPG ; Bottled gas ; Compressed petroleum gas ; Liquefied petroleum gas ; Petroleum gases, liquefied	68476-85-7 / KE-28191	15±5

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

- 눈을 문지르지 마시오.
- 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 씻어내시오.

나. 피부에 접촉했을 때

- 오염된 의복 및 신발을 벗고 즉시 적어도 15분 동안 비누와 물로 씻어내시오.
- 오염된 피복은 재사용 전에 (충분히) 세탁하십시오
- 액화가스 또는 냉동액화가스에 접촉한 경우 미지근한 물로 해당 부위를 녹이시오.
- 액화가스 또는 냉동액화가스와 접촉시, 화상, 심각한 상해, 동상을 유발할 수 있으므로 긴급 의료조치를 받으시오.

다. 흡입했을 때

- 다량의 증기나 미스트에 노출되었을 경우 맑은 공기가 있는 곳으로 이동하십시오.
- 필요에 따른 조치를 취하십시오.

라. 먹었을 때

- 구토를 유발해야 하는지에 대해서 의사의 조언을 받으시오.
- 즉시 물로 입을 씻어내시오.

마. 기타 의사의 주의사항

- 오염상황을 의료관계자에게 알려 그들도 적절한 보호조치를 취하도록 하시오.

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(및 부적절한) 소화제

- 분말소화제, 탄산가스, 일반 포말소화제, 분무
- 직사주수를 사용한 소화는 피하십시오.
- 화재 진압 시 방화복, 소방용 구조헬멧, 소방용 안전화, 소방용 안전장갑, 공기호흡기를 착용하십시오.

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

- 고압가스: 가열하면 폭발할 수 있음
- 극인화성 가스
- 극인화성 가스
- 고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음
- 격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

- 관계인 외 접근을 막고 위험 지역의 출입을 금지하십시오.
- 대규모 화재인 경우 무인방수장치를 활용하며, 여의치 않을 경우 물러나서 타도록 내버려 두시오.
- 물질 자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피하십시오.
- 소방서에 알리고, 화재 위치와 유해한 특징을 알려주시오.
- 위험 없이 할 수 있다면 용기를 화재지역으로부터 이동시키시오.

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

- 누출된 물질을 만지지 마시오. 작업자가 위험 없이 누출을 중단시킬 수 있으면 중단시키시오.
- 누출지역으로부터 안전한 지역으로 용기를 이동하십시오.
- 모든 점화원을 제거하십시오
- 밀폐된 공간에 출입하기 전에 환기를 실시하십시오.
- 반드시 바람을 등지고 작업하고 바람이 부는 방향으로 대피시키시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

- 누출량이 많은 경우 119나 환경부, 지방환경관리청, 시·도(환경지도과)에 신고하십시오.
- 누출물이 하수시설, 수계에 유입되지 않도록 차단시키시오.

다. 정화 또는 제거 방법

- 기준량 이상 배출 시 중앙정부, 지방자치단체에 배출 내용을 통지하십시오.
- 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거하십시오.
- 다량누출 : 저지대를 피하고 바람과 반대방향에 있도록 하시오. 누출물질의 처리를 위해 제방을 축조하여 관리하십시오.
- 폐기물관리법(환경부)에 의해 처리하십시오.

7. 취급 및 저장 방법

가. 안전취급요령

- 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오.
- 모든 안전 주의를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- 사용 전에 사용설명서를 입수하십시오.
- 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기(증기, 액체, 고체)가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS, 라벨 예방조치를 따르시오.
- 정전기를 방지할 수 있는 작업의, 작업화를 사용한다.

나. 안전한 저장 방법

- 누출여부를 주기적으로 점검하십시오.
- 사용하지 않을 시에는 밀폐하여 놓으시오.
- 서늘하고 건조하며 통풍이 잘 되는 장소에 저장하십시오.
- 손상된 용기는 사용하지 마시오.
- 용기에 물리적인 충격을 가하지 마시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

○ 국내노출기준

- [Butane] : TWA : 800 ppm
- [Petroleum gases, liquefied] : TWA : 1000 ppm

○ ACGIH노출기준

- [Butane] : STEL 1000 ppm
- [Petroleum gases, liquefied] : TWA, 1000 ppm

- 생물학적 노출기준
 - [Butane] : 해당없음
 - [Petroleum gases, liquefied] : 해당없음

나. 적절한 공학적 관리

- 가스, 증기, 미스트, 흠 또는 분진이 발산되는 작업장에 대하여는 공기 중에 이들 함유농도가 보건상 유해한 정도를 초과하지 않기를 권장함

다. 개인 보호구

○ 호흡기 보호

- 공기여과식 호흡보호구(유기 화합물용 경화통 및 전면형)
- 미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 : 송기마스크(복합식 에어라인 마스크), 공기호흡기(전면형)
- 방독마스크(직결식 소형, 유기 화합물용)
- 사용전에 경고 특성을 고려하시오.
- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 방독마스크를 착용할 것.
- 호흡보호는 최소농도부터 최대농도까지 분류됨.

○ 눈 보호

- 작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상세척설비(샤워식)를 설치하시오.
- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 보안경을 착용할 것.

○ 손 보호

- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 안전 장갑을 착용할 것.

○ 신체 보호

- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 보호복을 착용할 것.

9. 물리화학적 특성

가. 외관	
- 성상	압축 액화가스
- 색	무색
나. 냄새	독특한 냄새
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	부탄(-138℃), 프로판(-189.7℃)
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
사. 인화점	부탄(-60℃), 프로판(-105℃)
아. 증발 속도	자료없음
자. 인화성 (고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	9.5vol%/1.9vol% (air)
카. 증기압	2.1~8.6 atm (20℃)
타. 용해도	부탄(0.006g/100ml), 프로판(62.4mg/l) (25℃)
파. 증기밀도	1.9(air=1)
하. 비중	0.50~0.62 (15℃)
거. N-옥탄올/물 분배계수	부탄(2.89), 프로판(2.36)
너. 자연발화온도	365~450℃
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	42~58

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

- 권장된 보관과 취급시 안정함.
- 고압가스 포함 ; 가열하면 폭발할 수 있음.
- 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음.

나. 피해야 할 조건

- 혼합금지 물질 및 조건을 피하십시오.
- 열, 불꽃, 화염 또는 기타 점화원과 접촉을 피하십시오.

다. 피해야 할 물질

- 자료없음

라. 분해시 생성되는 유해물질

- 자료없음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

○ (호흡기)

- 자료없음

○ (경구)

- 자료없음

○ (눈·피부)

- 자료없음

나. 건강 유해성 정보

○ 급성 독성

* 경구 독성

- 제품 (ATEmix) : 자료없음
- [Butane] : 자료없음
- [Petroleum gases, liquefied] : 자료없음

* 경피 독성

- 제품 (ATEmix) : 자료없음
- [Butane] : 자료없음
- [Petroleum gases, liquefied] : 자료없음

* 흡입 독성

- 제품 (ATEmix) : Gas >50000ppm 분류되지 않음 (구분 외), 가스, 4hr
- [Butane] : Gas LC50 > 200000ppm 4 hr Rat Not classified (800000ppm 15 min) (Read-across 74-98-6) (ECHA)
- [Petroleum gases, liquefied] : 자료없음

○ 피부 부식성 또는 자극성

- [Butane] : 자료없음
- [Petroleum gases, liquefied] : 자료없음

○ 심한 눈 손상 또는 자극성

- [Butane] : 심한 눈 손상/자극성 시험 결과 자극성이 나타나지 않음 (HSDB)
- [Petroleum gases, liquefied] : 자료없음

○ 호흡기 과민성

- [Butane] : 자료없음
- [Petroleum gases, liquefied] : 자료없음

○ 피부 과민성

- [Butane] : 자료없음
- [Petroleum gases, liquefied] : 자료없음

- 발암성
 - * 환경부 화학물질관리법
 - [Butane] : 해당없음
 - [Petroleum gases, liquefied] : 해당없음
 - * IARC
 - [Butane] : 해당없음
 - [Petroleum gases, liquefied] : 해당없음
 - * OSHA
 - [Butane] : 해당없음
 - [Petroleum gases, liquefied] : 해당없음
 - * ACGIH
 - [Butane] : 해당없음
 - [Petroleum gases, liquefied] : 해당없음
 - * NTP
 - [Butane] : 해당없음
 - [Petroleum gases, liquefied] : 해당없음
 - * EU CLP
 - [Butane] : Carc.1A (butane (containing $\geq 0.1\%$ butadiene (203-450-8)))
 - [Petroleum gases, liquefied] : Carc. 1A (Note K)
- 생식세포 변이원성
 - [Butane] : EU Harmonized Cat. 1B, 부타디엔 0.1% 이상인 경우에 한정함 (ECHA)
 - [Petroleum gases, liquefied] : 고용노동부 고시 1B (부타디엔 0.1% 이상인 경우에 한함)
- 생식독성
 - [Butane] : 랫드를 이용한 생식독성 시험 결과 생식 및 발달과 관련된 특별한 이상 나타나지 않음 (OECD TG 422, GLP) (ECHA)
 - [Petroleum gases, liquefied] : 자료없음
- 특정 표적장기 독성 (1회 노출)
 - [Butane] : 마우스를 이용한 급성흡입독성 시험 결과 중추 신경계 억제, 빠르고 얇은 호흡, 무호흡 징후 관찰 (LC50(120min) 1237 mg/L), 토끼를 이용한 급성독성 시험 결과 눈에 독성을 나타내지 않음 (HSDB)
 - [Petroleum gases, liquefied] : 자료없음
- 특정 표적장기 독성 (반복 노출)
 - [Butane] : 랫드를 대상으로 반복흡입(가스)투여 4주 시험 결과 체중 감소 외에 특별한 이상 나타나지 않음. NOAEC 4000 ppm (Read-across Liquefied Petroleum Gas) (ECHA)
 - [Petroleum gases, liquefied] : 자료없음
- 흡인 유해성
 - [Butane] : 자료없음
 - [Petroleum gases, liquefied] : 자료없음
- 고용노동부고시
 - * 발암성
 - [Butane] : 발암성 1A
 - [Petroleum gases, liquefied] : 발암성 1A
 - * 생식세포 변이원성
 - [Butane] : 생식세포변이원성 1B
 - [Petroleum gases, liquefied] : 생식세포변이원성 1B
 - * 생식독성
 - [Butane] : 해당없음
 - [Petroleum gases, liquefied] : 해당없음

가. 생태독성

- 어류
 - [Butane] : 자료없음
 - [Petroleum gases, liquefied] : 자료없음
- 갑각류
 - [Butane] : 자료없음
 - [Petroleum gases, liquefied] : 자료없음
- 조류
 - [Butane] : 자료없음
 - [Petroleum gases, liquefied] : 자료없음

나. 잔류성 및 분해성

- 잔류성
 - [Butane] : log Kow 2.89 (HSDB)
 - [Petroleum gases, liquefied] : 자료없음
- 분해성
 - [Butane] : 자료없음
 - [Petroleum gases, liquefied] : 자료없음

다. 생물 농축성

- 생물 농축성
 - [Butane] : 자료없음
 - [Petroleum gases, liquefied] : 자료없음
- 생분해성
 - [Butane] : 100 % 385.5 hr, Readily biodegradable (Read across 74-84-0) (ECHA)
 - [Petroleum gases, liquefied] : 자료없음

라. 토양 이동성

- [Butane] : 자료없음
- [Petroleum gases, liquefied] : 자료없음

마. 오존층 유해성

- [Butane] : 해당없음
- [Petroleum gases, liquefied] : 해당없음

바. 기타 유해 영향

- [Butane] : 자료없음
- [Petroleum gases, liquefied] : 자료없음

13. 폐기 시 주의사항

가. 폐기방법

- 소각 처리할 것.
- 유수분리가 가능한 것은 유수분리방법으로 사전 처리할 것.
- 폐기물의 발생을 최대한 억제하고, 발생한 폐기물을 스스로 재활용함으로써 폐기물의 배출을 최소화할 것.

나. 폐기시 주의사항

- 사업장폐기물을 배출하는 사업자(사업장폐기물배출자)는 사업장에서 발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나, 폐기물처리업자, 다른 사람의 폐기물을 재생처리 하는 자, 폐기물 처리시설을 설치 운영하는 자에게 위임하여 처리하여야 함.
- 폐기물관리법상 규정을 준수할 것.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(IMDG CODE/IATA DGR)

- 1011

나. 유엔 걱정 선적명

- BUTANE SEE ALSO PETROLEUM GASES, LIQUEFIED

다. 운송에서의 위험성 등급

- 2.1

라. 용기등급(IMDG CODE/IATA DGR)

- 해당없음

마. 해양오염물질

- 해당없음

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책

- 지역 운송 시 위험물안전관리법에 따름.

- DOT 및 기타 규정에 맞게 포장 및 운송.

- 화재 시 비상조치의 종류 : F-D (Flammable gases)

- 유출 시 비상조치의 종류 : S-U (Gases (flammable, toxic or corrosive))

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

○ 작업환경측정물질

- [Butane] : 해당없음

- [Petroleum gases, liquefied] : 해당없음

○ 노출기준설정물질

- 해당됨 (Butane)

- 해당됨 (Petroleum gases, liquefied)

○ 관리대상유해물질

- [Butane] : 해당없음

- [Petroleum gases, liquefied] : 해당없음

○ 특별관리대상물질

- [Butane] : 해당없음

- [Petroleum gases, liquefied] : 해당없음

○ 특수건강검진대상물질

- [Butane] : 해당없음

- [Petroleum gases, liquefied] : 해당없음

○ 제조등금지물질

- [Butane] : 해당없음

- [Petroleum gases, liquefied] : 해당없음

○ 허가대상물질

- [Butane] : 해당없음

- [Petroleum gases, liquefied] : 해당없음

○ PSM대상물질 - 제품: 해당됨 (인화성 가스, 제조 : 5,000 kg, 취급 : 5,000 kg, 저장 : 200,000 kg)

- [Butane] : 해당됨 (인화성 가스, 제조 : 5000 kg, 취급 : 5000 kg, 저장 : 200000 kg)

- [Petroleum gases, liquefied] : 해당됨 (인화성 가스, 제조 : 5000 kg, 취급 : 5000 kg, 저장 : 200000 kg)

○ 허용기준설정물질

- [Butane] : 해당없음

- [Petroleum gases, liquefied] : 해당없음

나. 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률

○ 등록유예기간이 없는 화학물질

- [Butane] : 해당없음

- [Petroleum gases, liquefied] : 해당없음

○ 중점관리물질

- [Butane] : 해당없음

- [Petroleum gases, liquefied] : 해당없음

○ CMR(발암성, 생식세포변이원성, 생식독성) 및 CMR 우려 물질

- [Butane] : 해당없음

- [Petroleum gases, liquefied] : 해당없음

다. 화학물질관리법에 의한 규제

○ 유독물질

- [Butane] : 해당없음

- [Petroleum gases, liquefied] : 해당없음

○ 배출량조사대상화학물질

- 해당됨 (0.1% 이상 함유한 Butane)

- [Petroleum gases, liquefied] : 해당없음

○ 사고대비물질

- [Butane] : 해당없음

- [Petroleum gases, liquefied] : 해당없음

○ 제한물질

- [Butane] : 해당없음

- [Petroleum gases, liquefied] : 해당없음

○ 허가물질

- [Butane] : 해당없음

- [Petroleum gases, liquefied] : 해당없음

○ 금지물질

- [Butane] : 해당없음

- [Petroleum gases, liquefied] : 해당없음

라. 위험물안전관리법에 의한 규제

- 위험물에 해당되지 않음

마. 폐기물관리법에 의한 규제

- 본 제품은 사업장에서 발생하는 폐기물 중 폐기물관리법시행령[별표1]에 의해 지정폐기물 외 사업장폐기물에 해당됨.

바. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

○ 잔류성 오염물질 관리법

- [Butane] : 해당없음

- [Petroleum gases, liquefied] : 해당없음

○ EU 분류 정보

* 확정분류 결과

- [Butane] : H220,H280,H340,H350

- [Petroleum gases, liquefied] : H220,H280,H340,H350

○ 미국 관리 정보

* OSHA 규정 (29CFR1910.119)

- [Butane] : 해당없음

- [Petroleum gases, liquefied] : 해당없음

* CERCLA 103 규정 (40CFR302.4)

- [Butane] : 해당없음

- [Petroleum gases, liquefied] : 해당없음

* EPCRA 302 규정 (40CFR355.30)

- [Butane] : 해당없음

- [Petroleum gases, liquefied] : 해당없음

* EPCRA 304 규정 (40CFR355.40)

- [Butane] : 해당없음

- [Petroleum gases, liquefied] : 해당없음

* EPCRA 313 규정 (40CFR372.65)

- [Butane] : 해당없음

- [Petroleum gases, liquefied] : 해당없음

○ 로테르담 협약 물질

- [Butane] : 해당없음

- [Petroleum gases, liquefied] : 해당없음

○ 스톡홀름 협약 물질

- [Butane] : 해당없음

- [Petroleum gases, liquefied] : 해당없음

○ 몬트리올 의정서 물질

- [Butane] : 해당없음

- [Petroleum gases, liquefied] : 해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

- 본 MSDS는 산업안전보건법 제 110조 및 고용노동부고시 제2023-9호(화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준)에 근거하여 국내 관련 규제 법규 현황 등을 고려하여 작성함.

- 본 MSDS는 KOSHA, NITE, ECHA, NLM, SIDS, IPCS, NCIS 등을 근거로 작성하였음.

나. 최초 작성일자

- 2016-04-12

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

- 9 회, 2024-01-15

라. 기타

- 이 정보는 근로자 건강, 환경, 안전을 보호하고자, 현재 가용할 수 있는 DB를 근거로 하여 작성하였음.