

물질안전보건자료 (MSDS)

MSDS 번호: AA00017-0000000575

스포탄희석제

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명

- 스포탄희석제

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

- 용도 : 신너 (스포탄희석제)
 - 사용상의 제한 : 용도외의 사용을 금함

다. 제조자/공급자/유통업자 정보

○ 제조자 정보

- 회사명 : (주)케이씨씨 안성공장
 - 주소 : 경기 안성시 서운면 제4산단로 100
 - 전화번호 : 031-670-7777
 - 긴급 전화번호 : 031-670-7777

○ 공급자/유통업자 정보

- 회사명 : (주)케이씨씨 안성공장
 - 주소 : 경기 안성시 서운면 제4산단로 100
 - 전화번호 : 031-670-7777
 - 긴급 전화번호 : 031-670-7777

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

- 인화성 액체 : 구분3
 - 급성 독성(흡입: 증기) : 구분4
 - 피부 부식성/피부 자극성 : 구분2
 - 심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분2
 - 발암성 : 구분1B
 - 생식독성 : 구분2
 - 특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분3(마취영향)
 - 특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분3(호흡기 자극)
 - 특정표적장기 독성(반복 노출) : 구분2
 - 흡인 유해성 : 구분1

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

○ 그림문자



○ 신호어

- 위험

○ 유해·위험 문구

- H226 인화성 액체 및 증기
- H304 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음
- H315 피부에 자극을 일으킴
- H319 눈에 심한 자극을 일으킴
- H332 흡입하면 유해함
- H335 호흡기 자극을 일으킬 수 있음
- H336 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음
- H350 암을 일으킬 수 있음
- H361 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨
- H373 장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음

○ 예방조치문구

1) 예방

- P201 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.
- P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- P210 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오. 금연
- P233 용기를 단단히 밀폐하십시오.
- P240 용기와 수용설비를 접지하십시오.
- P241 방폭형 (전기·환기·조명)설비를 사용하십시오.
- P242 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하십시오.
- P243 정전기 방지 조치를 취하십시오.
- P260 가스/미스트/증기/스프레이를(을) 흡입하지 마시오.
- P261 가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하십시오.
- P264 취급 후에는 취급부위를 철저히 씻으시오.
- P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.
- P280 보호장갑·보호의·보안경·안면보호구를(을) 착용하십시오.

2) 대응

- P301+P310 삼켰다면: 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
- P302+P352 피부에 묻으면: 다량의 물로 씻으시오.
- P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면: 오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하십시오.
- P304+P340 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.
- P305+P351+P338 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.
- P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
- P312 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
- P314 불편함을 느끼면 의학적인 조치/조언을 받으시오.
- P321 응급처치(눈에 들어갔을 때는 다량의 흐르는 물로 세척, 피부에 접촉했을 때는 다량의 흐르는 물로 세척, 흡입했을 때 신선한 공기로 이동, 먹었을 때 구토를 유발할지에 대하여 의료진의 조언을 구함)를 하시오.
- P331 토하게 하지 마시오.
- P332+P313 피부 자극이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
- P337+P313 눈에 자극이 지속되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
- P362+P364 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.
- P370+P378 화재 시: 불을 끄기 위해 적절한 소화제를 사용하십시오.

3) 저장

- P403+P233 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 용기를 단단히 밀폐하십시오.
- P403+P235 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 저온으로 유지하십시오.

- P405 잠금장치를 하여 저장하십시오.

4) 폐기

- P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오.

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성

- 자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS 번호 또는 식별번호	함유량(%)
자일렌	자일롤 ; 메틸톨루엔 ; 다이메틸벤젠	1330-20-7 / KE-35427	70 ~ 77
n-부틸 아세테이트	부틸 에스터 아세트산 ; 1-부틸 아세트산 ; 부틸 아세트산 ; n-부틸 에스터 아세트산 ; 부틸 에타노산 ; 1-아세톡시부테인	123-86-4 / KE-04179	10 ~ 17
에틸벤젠	벤젠, 에틸- ; 에틸 벤젠 ; 에틸벤졸 ; 페닐에테인	100-41-4 / KE-13532	7 ~ 14
톨루엔	메틸벤젠 ; 메틸벤졸 ; 페닐메테인 ; 메타시드 ; 톨루올 ; 1-메틸벤젠	108-88-3 / KE-33936	0.1~1미만
2-메틸-2-프로펜산 메틸	메타크릴산 모노머 ; 메틸 메타크릴산 ; 2-(메톡시카보닐)-1-프로펜 ; 메틸 알파-메틸아크릴산 ; 메틸-2-메타크릴산 ; 메틸 2-메틸프로페노산 ; 메틸 2-메틸-2-프로페노산 ; 2-메틸-, 메틸 에스터 아크릴산 ; 메틸 에스터 메타크릴산	80-62-6 / KE-25050	0.1~1미만
글라이시딜 메타아크릴레이트	2,3-에폭시프로필 메타크릴레이트 ; 2,3-에폭시-1-프로판올 메타크릴레이트 ; 2,3-에폭시프로필 에스터 메타크릴산 ; 글라이시딜 알파-메틸아크릴산 ; 2-프로펜산, 2-메틸-, 옥시란일메틸 에스터 ; 글라이시딜 메타크릴레이트 ; 에폭시프로필 메타크릴레이트 ;	106-91-2 / KE-25148	0.1~1미만
2-메틸-2-프로펜산 2-메틸프로필	2-프로펜산, 2-메틸-, 2-메틸프로필 에스터 ; 아이소부틸 메타크릴레이트 ; 2-메틸프로필 2-메틸-2-프로페노에이트 ; 프로프-2-엔오에이트, 2-메틸-, 2-메틸 프로필 ; 2-메틸프로필 메타크릴레이트 ; 아이소부틸 a-메틸아크릴레이트 ; 아이소부틸 2-메틸-2-프로페노에이트 ; 메타크릴산, 아이소부틸 에스터 ; 부틸메타크릴레이트 ;	97-86-9 / KE-25131	0.1~1미만

*산업안전보건법 제104조에 의거하여 MSDS 대상 화학물질이 아니거나 한계농도 미만일 경우 물질 정보가 기재되지 않을 수 있음

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

- 눈을 문지르지 마시오.
- 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 씻어내시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.
- 증상(발적, 자극 등)이 발생할 경우 즉시 병원으로 가시오.
- 콘택트렌즈를 착용했을 경우 우선 렌즈를 제거하십시오.

나. 피부에 접촉했을 때

- 오염된 의복 및 신발을 벗고 즉시 적어도 15분 동안 비누와 물로 씻어내시오.
- 오염된 피복은 재사용 전에 (충분히) 세탁하십시오
- 오염된 피복과 신발을 제거하고 격리하십시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.
- 증상(발적, 자극 등)이 발생할 경우 즉시 병원으로 가시오.
- 취급 후 철저히 씻으시오.
- 환자를 씻길 경우 장갑을 착용하고 오염된 피복의 접촉을 피하십시오.

다. 흡입했을 때

- 다량의 증기나 미스트에 노출되었을 경우 맑은 공기가 있는 곳으로 이동하십시오.
- 필요에 따른 조치를 취하십시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으십시오.
- 호흡이 불규칙하거나 멈출 경우 인공호흡을 실시하고 산소를 공급하십시오.

라. 먹었을 때

- 구토를 유발해야 하는지에 대해서 의사의 조언을 받으십시오.
- 즉시 물로 입을 씻어내십시오.
- 만약 삼켰다면 많은 양의 물을 마시도록하고 구토를 유도하지 마십시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으십시오.

마. 기타 의사의 주의사항

- 오염상황을 의료관계자에게 알려 그들도 적절한 보호조치를 취하도록 하십시오.
- 노출 및 노출 우려시 의학적인 조치, 조언을 구하십시오.

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(및 부적절한) 소화제

- 분말소화제, 탄산가스, 일반 포말소화제, 분무
- 직사주수를 사용한 소화는 피하십시오.
- 화재 진압 시 방화복, 소방용 구조헬멧, 소방용 안전화, 소방용 안전장갑, 공기호흡기를 착용하십시오.

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

- 눈에 심한 자극을 일으킴
- 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음
- 암을 일으킬 수 있음
- 인화성 액체 및 증기
- 장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

- 관계인 외 접근을 막고 위험 지역의 출입을 금지하십시오.
- 대규모 화재인 경우 무인방수장치를 활용하며, 여의치 않을 경우 물러나서 타도록 내버려 두십시오.
- 물질 자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피하십시오.
- 소방서에 알리고, 화재 위치와 유해한 특징을 알려주십시오.
- 위험 없이 할 수 있다면 용기를 화재지역으로부터 이동시키십시오.

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

- 누출된 물질을 만지지 마십시오. 작업자가 위험 없이 누출을 중단시킬 수 있으면 중단시키십시오.
- 누출지역으로부터 안전한 지역으로 용기를 이동하십시오.
- 모든 점화원을 제거하십시오
- 밀폐된 공간에 출입하기 전에 환기를 실시하십시오.
- 반드시 바람을 등지고 작업하고 바람이 부는 방향으로 대피시키십시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

- 누출량이 많은 경우 119나 환경부, 지방환경관리청, 시·도(환경지도과)에 신고하십시오.
- 누출물이 하수시설, 수계에 유입되지 않도록 차단시키십시오.

다. 정화 또는 제거 방법

- 기준량 이상 배출 시 중앙정부, 지방자치단체에 배출 내용을 통지하십시오.
- 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거하십시오.
- 다량누출 : 저지대를 피하고 바람과 반대방향에 있도록 하십시오. 누출물질의 처리를 위해 제방을 축조하여 관리하십시오.
- 소량 누출 : 모래 또는 다른 비가연성 물질을 사용하여 흡수시키십시오.
- 용매를 닦아내십시오.

7. 취급 및 저장 방법

가. 안전취급요령

- 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오.
- 모든 안전 주의를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- 사용 전에 사용설명서를 입수하십시오.
- 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기(증기, 액체, 고체)가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS, 라벨 예방조치를 따르시오.
- 장기간 또는 반복적으로 증기를 흡입하지 마시오.

나. 안전한 저장 방법

- 누출여부를 주기적으로 점검하십시오.
- 사용하지 않을 시에는 밀폐하여 놓으시오.
- 서늘하고 건조하며 통풍이 잘 되는 장소에 저장하십시오.
- 손상된 용기는 사용하지 마시오.
- 용기에 물리적인 충격을 가하지 마시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

○ 국내노출기준

- [자일렌] : TWA : 100 ppm, STEL : 150 ppm
- [n-부틸 아세테이트] : TWA : 150 ppm, STEL : 200 ppm
- [에틸벤젠] : TWA : 100 ppm, STEL : 125 ppm
- [톨루엔] : TWA : 50 ppm, STEL : 150 ppm
- [2-메틸-2프로펜산 메틸] : TWA : 50 ppm, STEL : 100 ppm
- [글라이시딜 메트아크릴레이트] : 해당없음
- [2-메틸-2-프로펜산 2-메틸프로필] : 해당없음

○ ACGIH노출기준

- [자일렌] : TWA 20 ppm
- [n-부틸 아세테이트] : TWA 50 ppm , STEL 150 ppm
- [에틸벤젠] : TWA, 20 ppm (87 mg/m³)
- [톨루엔] : TWA 20 ppm (75 mg/m³)
- [2-메틸-2프로펜산 메틸] : TWA, 50 ppm (205 mg/m³) STEL, 100 ppm (410 mg/m³)
- [글라이시딜 메트아크릴레이트] : 해당없음
- [2-메틸-2-프로펜산 2-메틸프로필] : 해당없음

○ 생물학적 노출기준

- [자일렌] : 소변 중 Methylhippuric acids : 1.5 g/g 크레아티닌(작업후)
- [n-부틸 아세테이트] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 소변 중 (Mandelic acid 및 Phenylglyoxylic acids의 합) : 0.15 g/g크레아티닌(작업후)
- [톨루엔] : 혈액 중 Toluene : 0.02 mg/L(주중 최종작업전), 소변 중 Toluene : 0.03 mg/L(작업후), 소변 중(with hydrolysis) o-Cresol : 0.3 mg/g 크레아티닌(작업후)
- [2-메틸-2프로펜산 메틸] : 해당없음
- [글라이시딜 메트아크릴레이트] : 해당없음
- [2-메틸-2-프로펜산 2-메틸프로필] : 해당없음

나. 적절한 공학적 관리

- 가스, 증기, 미스트, 흠 또는 분진이 발산되는 작업장에 대하여는 공기 중에 이들 함유농도가 보건상 유해한 정도를 초과하지 않기를 권장함

다. 개인 보호구

○ 호흡기 보호

- 호흡보호는 최소농도부터 최대농도까지 분류됨.
- 사용전에 경고 특성을 고려하십시오.
- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 방독마스크(직접식 소형, 유기 화합물용)를 착용할 것.

- 단, 유해·위험성이 없는 경우에는 한국산업안전보건공단 인증을 받은 방진 마스크도 착용 가능함.
- 미지능도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 : 송기마스크(복합식 에어라인 마스크), 공기호흡기(전면형)

○ 눈 보호

- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 보안경을 착용할 것.
- 작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상세척설비(샤워식)를 설치하시오.

○ 손 보호

- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 안전 장갑을 착용할 것.

○ 신체 보호

- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 보호복을 착용할 것.

9. 물리화학적 특성

가. 외관	
- 성상	액체
- 색	투명
나. 냄새	용제냄새
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	111℃
사. 인화점	28.5℃
아. 증발 속도	자료없음
자. 인화성 (고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	>1
하. 비중	0.851 ~ 0.891
거. N-옥탄올/물 분배계수	자료없음
너. 자연발화온도	480℃
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

- 권장된 보관과 취급시 안정함.

나. 피해야 할 조건

- 열, 불꽃, 화염 또는 기타 점화원과 접촉을 피하시오.

다. 피해야 할 물질

- 불꽃, 화염, 스파크, 정전기, 강산·강염기성 물질 등

라. 분해시 생성되는 유해물질

- 자료없음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

- (호흡기)
 - 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음
 - 호흡기 자극을 일으킬 수 있음
- (경구)
 - 자료없음
- (눈·피부)
 - 눈에 심한 자극을 일으킴
 - 피부에 자극을 일으킴

나. 건강 유해성 정보

- 급성 독성
 - * 경구 독성
 - 제품 (ATEmix) : 2000mg/kg < ATEmix <= 5000mg/kg 분류되지 않음 (구분 외)
 - [자일렌] : LD50 3523 mg/kg Rat (EU Method B.1) (ECHA)
 - [n-부틸 아세테이트] : LD50 10760 mg/kg Rat (12.2 mL/kg) (OECD TG 423) (ECHA)
 - [에틸벤젠] : LD50 3500 mg/kg Rat (ECHA)
 - [톨루엔] : LD50 5580 mg/kg Rat (EU Method B.1) (ECHA)
 - [2-메틸-2프로펜산 메틸] : LD50 7900 mg/kg Rat (NITE, HSDB, ChemIDplus)
 - [글라이시딜 메트아크릴레이트] : LD50 500 mg/kg Rat (NLM: ChemIDplus)
 - [2-메틸-2-프로펜산 2-메틸프로필] : LD50 > 2000 mg/kg (SIDS)
 - * 경피 독성
 - 제품 (ATEmix) : >5000mg/kg 분류되지 않음 (구분 외)
 - [자일렌] : LD50 12126 mg/kg Rabbit (ECHA)
 - [n-부틸 아세테이트] : LD50 > 14112 mg/kg Rabbit (> 16 mL/kg) (OECD TG 402) (ECHA)
 - [에틸벤젠] : LD50 15432 mg/kg (17.8 mL/kg) Rabbit (ECHA)
 - [톨루엔] : LD50 > 5000 mg/kg Rabbit (ECHA)
 - [2-메틸-2프로펜산 메틸] : LD50 > 5000 mg/kg Guinea pig (ChemIDplus)
 - [글라이시딜 메트아크릴레이트] : LD50 470 mg/kg Rabbit (NLM: ChemIDplus)
 - [2-메틸-2-프로펜산 2-메틸프로필] : LD50 > 17760 mg/kg Guinea pig (IUCRID)
 - * 흡입 독성
 - 제품 (ATEmix) : Vapor 10.0mg/L 4hr < ATEmix <= 20.0mg/L 4hr
 - [자일렌] : Vapor LC50 10~20 mg/L 4 hr (NIER)
 - [n-부틸 아세테이트] : Vapor LC50 > 6.6 mg/L 4 hr Rat No death Not classified (OECD TG 403, GLP) (ECHA)
 - [에틸벤젠] : Vapor LC50 10~20 mg/L 4 hr (EU Harmonized Cat. 4) (ECHA)
 - [톨루엔] : Vapor LC50 28.1 mg/L 4 hr Rat (OECD TG 403) (ECHA)
 - [2-메틸-2프로펜산 메틸] : Vapor LC50 29.8 mg/L 4 hr Rat (ECHA)
 - [글라이시딜 메트아크릴레이트] : Vapor LC0 > 412ppm 4hr No death (ECHA)
 - [2-메틸-2-프로펜산 2-메틸프로필] : Vapor LC50 32.6 mg/L/4hr Mouse (29.74 mg/L/4.8hr)(HSDB)
- 피부 부식성 또는 자극성
 - [자일렌] : 보통자극성[Standard Draize test] : rabbit 피부자극성 물질임 (NIER)
 - [n-부틸 아세테이트] : 토끼를 대상으로 피부 부식성/자극성 시험 결과 비자극성 (OECD TG 404) (ECHA)
 - [에틸벤젠] : 토끼 시험 결과 피부에 중간 정도의 자극성, 분류되지 않음 (ECHA)
 - [톨루엔] : 토끼를 대상으로 피부 부식성/자극성 시험 결과 자극성임 (EU Method B.4, GLP) (ECHA)
 - [2-메틸-2프로펜산 메틸] : 토끼 시험 결과 피부에 자극을 일으킴 (EU Harmonized Cat. 2) (ECHA)
 - [글라이시딜 메트아크릴레이트] : 심한자극(500ul, 24시간, rabbit) ; 토끼를 이용한 피부 자극성 시험결과 중등도의 부종을 수반한 과사가 보고됨. (SIDS, NITE)
 - [2-메틸-2-프로펜산 2-메틸프로필] : 피부에 자극성을 띠 (SIDS)
- 심한 눈 손상 또는 자극성

- [자일렌] : 보통자극성, 강자극성 [Standard Draize test] : rabbit, 눈 자극성 물질임 (NIER)
- [n-뷰틸 아세테이트] : 토끼를 대상으로 심한 눈 손상/자극성 시험 결과 비자극성 (OECD TG 405, GLP) (ECHA)
- [에틸벤젠] : 토끼 시험 결과 눈에 약간 자극성, 분류되지 않음 (ECHA)
- [톨루엔] : 토끼를 대상으로 눈 손상성/자극성 시험 결과 약간 자극성임. 분류되지 않음 (ECHA)
- [2-메틸-2프로펜산 메틸] : 토끼를 대상으로 Draize Test 결과 분류되지 않음 (ECHA)
- [글라이시딜 메트아크릴레이트] : 토끼를 이용한 안 자극성 시험의 결과 중등도 자극으로부터 중증의 각막 손상이 생기고, 7일 이내에 회복하지 않았다고 보고됨. (SIDS, NITE)
- [2-메틸-2-프로펜산 2-메틸프로필] : 눈에 중간 정도의 자극성을 띠 (SIDS)

○ 호흡기 과민성

- [자일렌] : 자료없음
- [n-뷰틸 아세테이트] : 자료없음
- [에틸벤젠] : 자료없음
- [톨루엔] : 자료없음
- [2-메틸-2프로펜산 메틸] : 자료없음
- [글라이시딜 메트아크릴레이트] : 자료없음
- [2-메틸-2-프로펜산 2-메틸프로필] : 자료없음

○ 피부 과민성

- [자일렌] : 마우스를 대상으로 피부 과민성 시험 결과 분류되지 않음 (OECD TG 429) (ECHA)
- [n-뷰틸 아세테이트] : 기니피그를 대상으로 피부 과민성 시험 결과 비과민성 (OECD TG 406) (ECHA)
- [에틸벤젠] : 자료없음
- [톨루엔] : 기니피그를 대상으로 피부 과민성 시험 결과 비과민성임 (EU Method B.6, GLP) (ECHA)
- [2-메틸-2프로펜산 메틸] : 마우스를 대상으로 피부 과민성 시험 결과 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음 (EU Harmonized Cat. 1) (ECHA)
- [글라이시딜 메트아크릴레이트] : 기니피그를 이용한 알레르기 반응 - 양성 ; 사람에서 양성 반응이 보고됨. (SIDS, NITE)
- [2-메틸-2-프로펜산 2-메틸프로필] : 피부 과민성 (EU CLP)

○ 발암성

* 환경부 화학물질관리법

- [자일렌] : Group 3
- [n-뷰틸 아세테이트] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [톨루엔] : 해당없음
- [2-메틸-2프로펜산 메틸] : 해당없음
- [글라이시딜 메트아크릴레이트] : 해당없음
- [2-메틸-2-프로펜산 2-메틸프로필] : 해당없음

* IARC

- [자일렌] : Group 3
- [n-뷰틸 아세테이트] : 해당없음
- [에틸벤젠] : Group 2B
- [톨루엔] : Group 3
- [2-메틸-2프로펜산 메틸] : Group 3
- [글라이시딜 메트아크릴레이트] : 해당없음
- [2-메틸-2-프로펜산 2-메틸프로필] : 해당없음

* OSHA

- [자일렌] : 해당없음
- [n-뷰틸 아세테이트] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [톨루엔] : 해당없음
- [2-메틸-2프로펜산 메틸] : 해당없음

- [글라이시딜 메트아크릴레이트] : 해당없음
- [2-메틸-2-프로펜산 2-메틸프로필] : 해당없음

* ACGIH

- [자일렌] : A4
- [n-부틸 아세테이트] : 해당없음
- [에틸벤젠] : A3
- [톨루엔] : A4
- [2-메틸-2-프로펜산 메틸] : A4
- [글라이시딜 메트아크릴레이트] : 해당없음
- [2-메틸-2-프로펜산 2-메틸프로필] : 해당없음

* NTP

- [자일렌] : 해당없음
- [n-부틸 아세테이트] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [톨루엔] : 해당없음
- [2-메틸-2-프로펜산 메틸] : 해당없음
- [글라이시딜 메트아크릴레이트] : 해당없음
- [2-메틸-2-프로펜산 2-메틸프로필] : 해당없음

* EU CLP

- [자일렌] : 해당없음
- [n-부틸 아세테이트] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [톨루엔] : 해당없음
- [2-메틸-2-프로펜산 메틸] : 해당없음
- [글라이시딜 메트아크릴레이트] : Carc. 1B
- [2-메틸-2-프로펜산 2-메틸프로필] : 해당없음

○ 생식세포 변이원성

- [자일렌] : In vitro 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험 결과 대사활성계 유무와 관계없이 음성 (OECD TG 471), In vivo 마우스를 대상으로 설치류 우성 치사 시험 결과 음성 (OECD TG 478) (ECHA)
- [n-부틸 아세테이트] : In vitro 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험 결과 대사활성계 유무와 관계없이 음성 (OECD TG 471), In vivo 마우스를 대상으로 포유류 적혈구 소핵 검사 결과 음성 (OECD TG 474, GLP) (ECHA)
- [에틸벤젠] : In vitro 포유류 배양세포를 이용한 유전자돌연변이시험 결과 대사활성계 유무와 관계없이 음성 (OECD TG 476, GLP), In vivo 마우스를 대상으로 포유류 적혈구 소핵 검사 결과 음성 (OECD TG 474, GLP) (ECHA)
- [톨루엔] : In vitro 포유류 배양세포를 이용한 유전자돌연변이시험 결과 대사활성계 유무와 관계없이 음성 (OECD TG 476), In vivo 랫드를 대상으로 골수 세포유전학적 분석 결과 음성 (ECHA)
- [2-메틸-2-프로펜산 메틸] : In vitro 포유류 배양세포를 이용한 유전자돌연변이시험 결과 대사활성계 유무와 관계없이 음성 (OECD TG 476, GLP), In vivo 설치류 우성 치사 분석 시험 결과 음성 (OECD TG 478) (ECHA)
- [글라이시딜 메트아크릴레이트] : in vitro에서는 박테리아의 복귀 돌연변이 시험, 포유류 배양 세포의 유전자 돌연변이 시험, 염색체 이상 시험, 자매 염색 분체 교환 시험, 부정기 DNA 합성 시험에서 양성 (NITE)
- [2-메틸-2-프로펜산 2-메틸프로필] : 시험관내와 생체내의 유전돌연변이, 염색체돌연변이 및 열성의 영향이 있음 (SIDS)

○ 생식독성

- [자일렌] : 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨, NOAEC(모체독성, inhalation)=500ppm, NOAEC(발달독성, inhalation)=100ppm, NOAEC(최기형성, inhalation)=2,000ppm(rat) (NIER)
- [n-부틸 아세테이트] : 랫드를 대상으로 2세대 생식독성 시험 결과 전반적인 생식독성이 관찰되지 않음 (OECD TG 416, GLP) (ECHA)
- [에틸벤젠] : 랫드를 대상으로 2세대 생식독성시험 결과 500ppm까지 생식 또는 발달과 관련된 유해영향은 관찰되지 않음. 부모전신독성에 대한 체중감소, 간무게 증가 등으로 인하여 NOEL 100 ppm (OECD TG 416, GLP) (ECHA)
- [톨루엔] : 랫드를 대상으로 생식독성 시험 결과 정자수 및 부고환 감소로 구분2로 분류됨, NOAEC 600 ppm (ECHA)
- [2-메틸-2-프로펜산 메틸] : 랫드를 대상으로 2세대 생식독성 시험 결과 전반적인 생식독성이 관찰되지 않음 (OECD TG 416, GLP) (ECHA)
- [글라이시딜 메트아크릴레이트] : 1세대 동물에게 일반 독성을 나타내는 용량에서 수태률의 저하, 흡수배의 증가가 보고됨. (SIDS, NITE)

- [2-메틸-2-프로펜산 2-메틸프로필] : 척추뼈가 자라나는 모계독성이 나타남 (SIDS)
- 특정 표적장기 독성 (1회 노출)
 - [자일렌] : 현기증, 호흡기계 자극 (NIER), 호흡기 자극을 일으킬 수 있음 (ECHA)
 - [n-부틸 아세테이트] : 사람에서 중추신경 장애(표적장기1: 마취영향), 폐수종, 호흡기계 자극을 일으킴(표적장기2: 호흡기 자극) (NLM)
 - [에틸벤젠] : 실험 동물에서 현기증과 같은 신경계 영향 및 기도 자극을 일으킴 (HSDB)
 - [톨루엔] : 사람에서 중추신경계에 작용, 피로감, 졸음, 현기증, 호흡기계 자극, 흥분, 구토, 중추신경계 억제, 정신착란, 보행 이상 등을 일으킴. 눈, 코, 목에 자극을 일으킴. 실험동물에서 마취작용을 일으킴 (HSDB), 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음 (표적장기: 마취영향) (EU Harmonised Category 3) (ECHA)
 - [2-메틸-2-프로펜산 메틸] : 호흡기 자극을 일으킬 수 있음 (EU Harmonized Cat. 3 Respiratory tract irritation) (ECHA)
 - [글라이시딜 메트아크릴레이트] : 실험동물에서 흉곽, 호흡의 변화가 보고됨. (NITE)
 - [2-메틸-2-프로펜산 2-메틸프로필] : 호흡기계 자극이 일어남(HSDB)
- 특정 표적장기 독성 (반복 노출)
 - [자일렌] : 중추신경계에 영향 (NIER)
 - [n-부틸 아세테이트] : 랫드를 대상으로 반복경구투여 시험 결과 치명적인 영향이 관찰되지 않음. NOAEL 125 mg/kg bw/day (EPA OTS 798.2650, GLP) (ECHA)
 - [에틸벤젠] : 장기간 또는 반복노출 되면 장기(청각 기관)에 손상을 일으킬 수 있음 (EU Harmonized Cat. 2) (ECHA)
 - [톨루엔] : 중추신경계, 간, 청각, 신장 및 폐 등에 영향을 줌 (NIER)
 - [2-메틸-2-프로펜산 메틸] : 랫드를 대상으로 반복흡입투여 시험과 발암성 결합 시험 결과 치명적인 영향이 관찰되지 않음 (OECD TG 453, GLP) (ECHA)
 - [글라이시딜 메트아크릴레이트] : 쥐에서 15 ppm (90 일 환산 0.063 mg / L, 구분 1 범위)에서 비강 호흡 상피 과형성이 보고됨, 특정표적장기: 호흡기 (NITE)
 - [2-메틸-2-프로펜산 2-메틸프로필] : 300mg/kg 노출시 신장의 영향으로 혈액계와 뇨의 변화가 나타남 - 랫트 100mg/kg 투여시 신장, 퇴하수체분비기관, 간무게에 변화가 보임 (HSDB)
- 흡인 유해성
 - [자일렌] : 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음 (ECHA)
 - [n-부틸 아세테이트] : 자료없음
 - [에틸벤젠] : 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음. 동점도 0.641 mm/s 40 °C (ECHA)
 - [톨루엔] : 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음 (NIER)
 - [2-메틸-2-프로펜산 메틸] : 자료없음
 - [글라이시딜 메트아크릴레이트] : 자료없음
 - [2-메틸-2-프로펜산 2-메틸프로필] : 자료없음
- 고용노동부고시
 - * 발암성
 - [자일렌] : 해당없음
 - [n-부틸 아세테이트] : 해당없음
 - [에틸벤젠] : 발암성 2
 - [톨루엔] : 해당없음
 - [2-메틸-2-프로펜산 메틸] : 해당없음
 - [글라이시딜 메트아크릴레이트] : 해당없음
 - [2-메틸-2-프로펜산 2-메틸프로필] : 해당없음
 - * 생식세포 변이원성
 - [자일렌] : 해당없음
 - [n-부틸 아세테이트] : 해당없음
 - [에틸벤젠] : 해당없음
 - [톨루엔] : 해당없음
 - [2-메틸-2-프로펜산 메틸] : 해당없음
 - [글라이시딜 메트아크릴레이트] : 해당없음
 - [2-메틸-2-프로펜산 2-메틸프로필] : 해당없음
 - * 생식독성

- [자일렌] : 해당없음
- [n-부틸 아세테이트] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [톨루엔] : 생식독성 2
- [2-메틸-2프로펜산 메틸] : 해당없음
- [글라이시딜 메트아크릴레이트] : 해당없음
- [2-메틸-2-프로펜산 2-메틸프로필] : 해당없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

○ 어류

- [자일렌] : LC50 7.6 mg/L 96 hr *Oncorhynchus mykiss* (OECD TG 203) (ECHA)
- [n-부틸 아세테이트] : LC50 18 mg/L 96 hr *Pimephales promelas* (OECD TG 203) (ECHA)
- [에틸벤젠] : LC50 5.1 mg/L 96 hr *Menidia menidia* (ECHA)
- [톨루엔] : LC50 5.5 mg/L 96 hr, NOEC 1.39 mg/L 40 d *Oncorhynchus kistutch* (ECHA)
- [2-메틸-2프로펜산 메틸] : LC50 368.1 mg/L 96 hr *Lebistes reticulatus* (HSDB)
- [글라이시딜 메트아크릴레이트] : LC50 2.8 mg/l 96 hr (NITE)
- [2-메틸-2-프로펜산 2-메틸프로필] : LC50 = 20 mg/l 96 hr *Oncorhynchus mykiss* (IUCLID)

○ 갑각류

- [자일렌] : NOEC 1.17 mg/L 7 d *Ceriodaphnia dubia* (ECHA)
- [n-부틸 아세테이트] : EC50 44 mg/L 48 hr *Daphnia* sp. (OECD TG 202), NOEC 23.2 mg/L 21 d *Daphnia magna* (OECD TG 211, GLP, Read-across CAS No. 110-19-0) (ECHA)
- [에틸벤젠] : EC50 1.8~2.4 mg/L 48 hr *Daphnia magna*, NOEC 0.96 mg/L 7 d *Ceriodaphnia dubia* (ECHA)
- [톨루엔] : EC50 3.78mg/L 48hr, NOEC 0.74 mg/L 7 d *Ceriodaphnia dubia* (ECHA)
- [2-메틸-2프로펜산 메틸] : EC50 69 mg/L 48 hr *Daphnia magna* (EU-RAR, NITE)
- [글라이시딜 메트아크릴레이트] : 자료없음
- [2-메틸-2-프로펜산 2-메틸프로필] : EC50 = 23 mg/l 48 hr *Daphnia magna* (IUCLID)

○ 조류

- [자일렌] : EC50 4.7 mg/L 72 hr *Raphidocelis subcapitata* (OECD TG 201) (ECHA)
- [n-부틸 아세테이트] : EC50 392 mg/L 48 hr, NOEC 196 mg/L 48 hr *Raphidocelis subcapitata* (OECD TG 201, GLP) (Read-across CAS No. 110-19-0) (ECHA)
- [에틸벤젠] : EC50 3.6 mg/L 96 hr, NOEC 3.4 mg/L 96 hr *Raphidocelis subcapitata* (ECHA)
- [톨루엔] : EC50 134 mg/L 3 hr *Chlorella vulgaris* and *Chlamydomonas angulosa* (ECHA)
- [2-메틸-2프로펜산 메틸] : EC50 > 110 mg/L 72 hr, NOEC 49 mg/L 72 hr *Raphidocelis subcapitata* (OECD TG 201) (ECHA)
- [글라이시딜 메트아크릴레이트] : 자료없음
- [2-메틸-2-프로펜산 2-메틸프로필] : EC50 = 0.29 mg/l 96 hr *Selenastrum capricornutum* (IUCLID)

나. 잔류성 및 분해성

○ 잔류성

- [자일렌] : log Pow 3.12 (ECHA)
- [n-부틸 아세테이트] : log Pow 2.3 (25°C) (OECD TG 117, GLP) (ECHA)
- [에틸벤젠] : log Pow 3.6 (20 °C) (ECHA)
- [톨루엔] : log Pow 2.73 (20 °C) (ECHA)
- [2-메틸-2프로펜산 메틸] : log Kow 1.38 (HSDB)
- [글라이시딜 메트아크릴레이트] : log Kow 0.81 (NITE)
- [2-메틸-2-프로펜산 2-메틸프로필] : log Kow = 2.95 (OECD Screening Information Data Set)

○ 분해성

- [자일렌] : 자료없음
- [n-부틸 아세테이트] : 자료없음

- [에틸벤젠] : 자료없음
- [톨루엔] : 자료없음
- [2-메틸-2프로펜산 메틸] : 자료없음
- [글라이시딜 메트아크릴레이트] : 자료없음
- [2-메틸-2-프로펜산 2-메틸프로필] : 자료없음

다. 생물 농축성

○ 생물 농축성

- [자일렌] : 자료없음
- [n-부틸 아세테이트] : 자료없음
- [에틸벤젠] : BCF 1 (ECHA)
- [톨루엔] : BCF 90 (ECHA)
- [2-메틸-2프로펜산 메틸] : 자료없음
- [글라이시딜 메트아크릴레이트] : 자료없음
- [2-메틸-2-프로펜산 2-메틸프로필] : BCF = 39.2 (IUCLID)

○ 생분해성

- [자일렌] : 94 % 28 d, Readily biodegradable (OECD TG 301 F, GLP) (ECHA)
- [n-부틸 아세테이트] : 83 % 28 d, Readily biodegradable (OECD TG 301 D) (ECHA)
- [에틸벤젠] : 70~ 80 % 28 d, Readily biodegradable (ECHA)
- [톨루엔] : 69 % 5 d, Readily biodegradable (ECHA)
- [2-메틸-2프로펜산 메틸] : Readily biodegradable (ECHA)
- [글라이시딜 메트아크릴레이트] : BOD: 94 (%) (NITE)
- [2-메틸-2-프로펜산 2-메틸프로필] : Biodegradability = 74.3 (%) 28 day (IUCLID)

라. 토양 이동성

- [자일렌] : log Koc ca. 2.73 dimensionless (OECD TG 121) (ECHA)
- [n-부틸 아세테이트] : 자료없음
- [에틸벤젠] : 자료없음
- [톨루엔] : 자료없음
- [2-메틸-2프로펜산 메틸] : 자료없음
- [글라이시딜 메트아크릴레이트] : 자료없음
- [2-메틸-2-프로펜산 2-메틸프로필] : 자료없음

마. 오존층 유해성

- [자일렌] : 해당없음
- [n-부틸 아세테이트] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [톨루엔] : 해당없음
- [2-메틸-2프로펜산 메틸] : 해당없음
- [글라이시딜 메트아크릴레이트] : 해당없음
- [2-메틸-2-프로펜산 2-메틸프로필] : 해당없음

바. 기타 유해 영향

- [자일렌] : 자료없음
- [n-부틸 아세테이트] : 자료없음
- [에틸벤젠] : 자료없음
- [톨루엔] : 자료없음
- [2-메틸-2프로펜산 메틸] : 자료없음
- [글라이시딜 메트아크릴레이트] : 자료없음
- [2-메틸-2-프로펜산 2-메틸프로필] : 자료없음

13. 폐기 시 주의사항

가. 폐기방법

- 소각 처리할 것.
- 유수분리가 가능한 것은 유수분리방법으로 사전 처리할 것.
- 폐기물의 발생을 최대한 억제하고, 발생한 폐기물을 스스로 재활용함으로써 폐기물의 배출을 최소화할 것.
- 기름과 물 분리가 가능한 것은 기름과 물 분리방법으로 사전처리 하여야 한다.

나. 폐기시 주의사항

- 사업장폐기물을 배출하는 사업자(사업장폐기물배출자)는 사업장에서 발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나, 폐기물처리업자, 다른 사람의 폐기물을 재생처리 하는 자, 폐기물 처리시설을 설치 운영하는 자에게 위임하여 처리하여야 함.
- 폐기물관리법상 규정을 준수할 것.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(IMDG CODE/IATA DGR)

- 1263

나. 유엔 적정 선적명

- PAINT RELATED MATERIAL (including paint thinning or reducing compound)

다. 운송에서의 위험성 등급

- 3

라. 용기등급(IMDG CODE/IATA DGR)

- III

마. 해양오염물질

- 해당없음

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책

- 지역 운송 시 위험물안전관리법에 따름.
- DOT 및 기타 규정에 맞게 포장 및 운송.
- 화재 시 비상조치의 종류 : F-E (Non-water-reactive flammable liquids)
- 유출 시 비상조치의 종류 : S-E (Flammable liquids, floating on water)

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

○ 작업환경측정물질

- 해당됨 (1% 이상 함유한 자일렌)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 n-부틸 아세테이트)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 에틸벤젠)
- 해당없음 (1% 이상 함유한 톨루엔)
- [2-메틸-2프로펜산 메틸] : 해당없음
- [글라이시딜 메트아크릴레이트] : 해당없음
- [2-메틸-2-프로펜산 2-메틸프로필] : 해당없음

○ 노출기준설정물질

- 해당됨 (자일렌)
- 해당됨 (n-부틸 아세테이트)
- 해당됨 (에틸벤젠)
- 해당됨 (톨루엔)
- 해당됨 (2-메틸-2프로펜산 메틸)
- [글라이시딜 메트아크릴레이트] : 해당없음
- [2-메틸-2-프로펜산 2-메틸프로필] : 해당없음

○ 관리대상유해물질

- 해당됨 (1% 이상 함유한 자일렌)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 n-부틸 아세테이트)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 에틸벤젠)

- 해당없음 (1% 이상 함유한 톨루엔)
- [2-메틸-2프로펜산 메틸] : 해당없음
- [글라이시딜 메트아크릴레이트] : 해당없음
- [2-메틸-2-프로펜산 2-메틸프로필] : 해당없음
- 특별관리대상물질
 - [자일렌] : 해당없음
 - [n-뷰틸 아세테이트] : 해당없음
 - [에틸벤젠] : 해당없음
 - [톨루엔] : 해당없음
 - [2-메틸-2프로펜산 메틸] : 해당없음
 - [글라이시딜 메트아크릴레이트] : 해당없음
 - [2-메틸-2-프로펜산 2-메틸프로필] : 해당없음
- 특수건강검진대상물질
 - 해당됨 (1% 이상 함유한 자일렌)
 - 해당됨 (1% 이상 함유한 에틸벤젠)
 - 해당없음 (1% 이상 함유한 톨루엔)
 - [n-뷰틸 아세테이트] : 해당없음
 - [2-메틸-2프로펜산 메틸] : 해당없음
 - [글라이시딜 메트아크릴레이트] : 해당없음
 - [2-메틸-2-프로펜산 2-메틸프로필] : 해당없음
- 제조등금지물질
 - [자일렌] : 해당없음
 - [n-뷰틸 아세테이트] : 해당없음
 - [에틸벤젠] : 해당없음
 - [톨루엔] : 해당없음
 - [2-메틸-2프로펜산 메틸] : 해당없음
 - [글라이시딜 메트아크릴레이트] : 해당없음
 - [2-메틸-2-프로펜산 2-메틸프로필] : 해당없음
- 허가대상물질
 - [자일렌] : 해당없음
 - [n-뷰틸 아세테이트] : 해당없음
 - [에틸벤젠] : 해당없음
 - [톨루엔] : 해당없음
 - [2-메틸-2프로펜산 메틸] : 해당없음
 - [글라이시딜 메트아크릴레이트] : 해당없음
 - [2-메틸-2-프로펜산 2-메틸프로필] : 해당없음
- PSM대상물질 - 제품:해당됨(인화성액체)
 - [자일렌] : 해당됨 (인화성 액체)
 - [n-뷰틸 아세테이트] : 해당됨 (인화성 액체)
 - [에틸벤젠] : 해당됨 (인화성 액체)
 - [톨루엔] : 해당됨 (인화성 액체)
 - [2-메틸-2프로펜산 메틸] : 해당됨 (인화성 액체)
 - [2-메틸-2-프로펜산 2-메틸프로필] : 해당됨 (인화성 액체)
 - [글라이시딜 메트아크릴레이트] : 해당없음
- 허용기준설정물질
 - 해당됨 (톨루엔)
 - [자일렌] : 해당없음

- [n-뷰틸 아세테이트] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [2-메틸-2프로펜산 메틸] : 해당없음
- [글라이시딜 메트아크릴레이트] : 해당없음
- [2-메틸-2-프로펜산 2-메틸프로필] : 해당없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제

○ 유독물질

- 해당없음 (85% 이상 함유한 자일렌)
- 해당없음 (85% 이상 함유한 톨루엔)
- [n-뷰틸 아세테이트] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [2-메틸-2프로펜산 메틸] : 해당없음
- [글라이시딜 메트아크릴레이트] : 해당없음
- [2-메틸-2-프로펜산 2-메틸프로필] : 해당없음

○ 배출량조사대상화학물질

- 해당됨 (1% 이상 함유한 자일렌)
- 해당됨 (0.1% 이상 함유한 에틸벤젠)
- 해당없음 (1% 이상 함유한 톨루엔)
- [n-뷰틸 아세테이트] : 해당없음
- [2-메틸-2프로펜산 메틸] : 해당없음
- [글라이시딜 메트아크릴레이트] : 해당없음
- [2-메틸-2-프로펜산 2-메틸프로필] : 해당없음

○ 사고대비물질

- 해당없음 (85% 이상 함유한 톨루엔)
- [자일렌] : 해당없음
- [n-뷰틸 아세테이트] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [2-메틸-2프로펜산 메틸] : 해당없음
- [글라이시딜 메트아크릴레이트] : 해당없음
- [2-메틸-2-프로펜산 2-메틸프로필] : 해당없음

○ 제한물질

- [자일렌] : 해당없음
- [n-뷰틸 아세테이트] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [톨루엔] : 해당없음
- [2-메틸-2프로펜산 메틸] : 해당없음
- [글라이시딜 메트아크릴레이트] : 해당없음
- [2-메틸-2-프로펜산 2-메틸프로필] : 해당없음

○ 허가물질

- [자일렌] : 해당없음
- [n-뷰틸 아세테이트] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [톨루엔] : 해당없음
- [2-메틸-2프로펜산 메틸] : 해당없음
- [글라이시딜 메트아크릴레이트] : 해당없음
- [2-메틸-2-프로펜산 2-메틸프로필] : 해당없음

○ 금지물질

- [자일렌] : 해당없음
- [n-부틸 아세테이트] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [톨루엔] : 해당없음
- [2-메틸-2-프로펜산 메틸] : 해당없음
- [글라이시딜 메트아크릴레이트] : 해당없음
- [2-메틸-2-프로펜산 2-메틸프로필] : 해당없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

- 위험물에 해당됨 : 제4류 제2석유류(비수용성액체) (지정수량 : 1000리터)

라. 폐기물관리법에 의한 규제

- 본 제품은 사업장에서 발생하는 폐기물 중 폐기물관리법시행령[별표1]에 의해 지정폐기물(폐유기용제)에 해당됨.

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

○ 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률

* 등록유예기간이 없는 화학물질

- [자일렌] : 251
- [톨루엔] : 131
- [2-메틸-2-프로펜산 2-메틸프로필] : 88
- [n-부틸 아세테이트] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [2-메틸-2-프로펜산 메틸] : 해당없음
- [글라이시딜 메트아크릴레이트] : 해당없음

* 중점관리물질

- [자일렌] : STOT (70 ~ 77%)
- [n-부틸 아세테이트] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [톨루엔] : 해당없음
- [2-메틸-2-프로펜산 메틸] : 해당없음
- [글라이시딜 메트아크릴레이트] : 해당없음
- [2-메틸-2-프로펜산 2-메틸프로필] : 해당없음

* CMR(발암성, 생식세포변이원성, 생식독성) 및 CMR 우려 물질

- [자일렌] : 해당없음
- [n-부틸 아세테이트] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [톨루엔] : 해당없음
- [2-메틸-2-프로펜산 메틸] : 해당없음
- [글라이시딜 메트아크릴레이트] : 해당없음
- [2-메틸-2-프로펜산 2-메틸프로필] : 해당없음

* 화학물질 등록번호

- [자일렌] : 04-1809-01705
- [n-부틸 아세테이트] : 04-2109-00471
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [톨루엔] : 해당없음
- [2-메틸-2-프로펜산 메틸] : 해당없음
- [글라이시딜 메트아크릴레이트] : 해당없음
- [2-메틸-2-프로펜산 2-메틸프로필] : 해당없음

○ 잔류성 오염물질 관리법

- [자일렌] : 해당없음

- [n-뷰틸 아세테이트] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [톨루엔] : 해당없음
- [2-메틸-2프로펜산 메틸] : 해당없음
- [글라이시딜 메트아크릴레이트] : 해당없음
- [2-메틸-2-프로펜산 2-메틸프로필] : 해당없음

○ EU 분류 정보

* 확정분류 결과

- [자일렌] : H226,H312,H315,H332
- [n-뷰틸 아세테이트] : H226,H336
- [에틸벤젠] : H225,H304,H332,H373
- [톨루엔] : H225,H304,H315,H336,H361,H373
- [2-메틸-2프로펜산 메틸] : H225,H315,H317,H335
- [글라이시딜 메트아크릴레이트] : H302,H311,H314,H317,H318,H335,H341,H350,H360,H372
- [2-메틸-2-프로펜산 2-메틸프로필] : H226,H315,H317,H335

○ 미국 관리 정보

* OSHA 규정 (29CFR1910.119)

- [자일렌] : 해당없음
- [n-뷰틸 아세테이트] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [톨루엔] : 해당없음
- [2-메틸-2프로펜산 메틸] : 해당없음
- [글라이시딜 메트아크릴레이트] : 해당없음
- [2-메틸-2-프로펜산 2-메틸프로필] : 해당없음

* CERCLA 103 규정 (40CFR302.4)

- [자일렌] : 45.3599 kg 100 lb
- [n-뷰틸 아세테이트] : 2267.995 kg 5000 lb
- [에틸벤젠] : 453.599 kg 1000 lb
- [톨루엔] : 453.599 kg 1000 lb
- [2-메틸-2프로펜산 메틸] : 453.599 kg 1000 lb
- [글라이시딜 메트아크릴레이트] : 해당없음
- [2-메틸-2-프로펜산 2-메틸프로필] : 해당없음

* EPCRA 302 규정 (40CFR355.30)

- [자일렌] : 해당없음
- [n-뷰틸 아세테이트] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [톨루엔] : 해당없음
- [2-메틸-2프로펜산 메틸] : 해당없음
- [글라이시딜 메트아크릴레이트] : 해당없음
- [2-메틸-2-프로펜산 2-메틸프로필] : 해당없음

* EPCRA 304 규정 (40CFR355.40)

- [자일렌] : 해당없음
- [n-뷰틸 아세테이트] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [톨루엔] : 해당없음
- [2-메틸-2프로펜산 메틸] : 해당없음
- [글라이시딜 메트아크릴레이트] : 해당없음

- [2-메틸-2-프로펜산 2-메틸프로필] : 해당없음

* EPCRA 313 규정 (40CFR372.65)

- [자일렌] : 해당됨

- [에틸벤젠] : 해당됨

- [톨루엔] : 해당됨

- [2-메틸-2프로펜산 메틸] : 해당됨

- [n-부틸 아세테이트] : 해당없음

- [글라이시딜 메트아크릴레이트] : 해당없음

- [2-메틸-2-프로펜산 2-메틸프로필] : 해당없음

○ 로테르담 협약 물질

- [자일렌] : 해당없음

- [n-부틸 아세테이트] : 해당없음

- [에틸벤젠] : 해당없음

- [톨루엔] : 해당없음

- [2-메틸-2프로펜산 메틸] : 해당없음

- [글라이시딜 메트아크릴레이트] : 해당없음

- [2-메틸-2-프로펜산 2-메틸프로필] : 해당없음

○ 스톡홀름 협약 물질

- [자일렌] : 해당없음

- [n-부틸 아세테이트] : 해당없음

- [에틸벤젠] : 해당없음

- [톨루엔] : 해당없음

- [2-메틸-2프로펜산 메틸] : 해당없음

- [글라이시딜 메트아크릴레이트] : 해당없음

- [2-메틸-2-프로펜산 2-메틸프로필] : 해당없음

○ 몬트리올 의정서 물질

- [자일렌] : 해당없음

- [n-부틸 아세테이트] : 해당없음

- [에틸벤젠] : 해당없음

- [톨루엔] : 해당없음

- [2-메틸-2프로펜산 메틸] : 해당없음

- [글라이시딜 메트아크릴레이트] : 해당없음

- [2-메틸-2-프로펜산 2-메틸프로필] : 해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

- 본 MSDS는 산업안전보건법 제 110조 및 고용노동부고시 제2023-9호(화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준)에 근거하여 국내 관련 규제 법규 현황 등을 고려하여 작성함.

- 본 MSDS는 KOSHA, NITE, ECHA, NLM, SIDS, IPCS, NCIS 등을 근거로 작성하였음.

나. 최초 작성일자

- 2024-01-04

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

- 3 회, 2024-06-18

라. 기타

- 이 정보는 근로자 건강, 환경, 안전을 보호하고자, 현재 가용할 수 있는 DB를 근거로 하여 작성하였음.